


**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH**

DoP Nr. 02/3

rev. 1



**P eklad HELUZ 14,5 - 125**

Preklad HELUZ 14,5 - 125

Zobrazené uspo řadání je informativní a m ěže být nepatrn ě pozmn ěn no.  
 Zobrazené usporiadanie je informatívne a m ěže by ě nepatrne pozmenen ě.

1. Jedine ěný identifika ění kó d typu výrobku: **3013.00**

2. Zam ýš len ě pou žit ě / Zam ýš an ě pou žit ě:

**Keramick ý p eklad Jistrop 145 pro pou žit ě pro st ěny a p ě í ky**

*Keramick ý preklad Jistrop 145 pre pou žitie pre steny a prie ky*

3. Výrobce / Výrobca:

**JISTROP-Jiho ěské stropy s. r. o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 47239212**

V ýrobna / V ýrob a: **JISTROP**

5. Syst ěm posuzování a ov ěování stálosti vlastností výrobku / Syst ěm posudzovania a overovania  
 nemennosti parametrov výrobku: **Syst ěm 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2:2013; Oznámený subjekt/oznámen ě subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /  
 Harmonizovaná norma: EN 845-2:2013; Notifikovaný(- ě) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Únosnost (v etn ě vlastní tíhy) / Únosnos	<b>73,48</b> kN/m <sup>2</sup>	EN 845-2: 2013
Zp sob porušení / spôsob porušenia	<b>ohybem/ohybom</b>	
Okam žit ý pr ěhyb (1/3 únosnosti) / Okam žit ý pr ěhyb (1/3 únosnosti)	<b>1,14</b> mm	
Nasákavost zdicích prvk ě, betonových sou ěstí a malty / Nasiakavos murovan ých prvkov, betónových sú ěstí a malty	<b>NPD</b>	
Propustnost pro vodní páru / Priepustnos pre vodnú páru	<b>5/12</b>	
Hmotnost na jednotku plochy p ekladu / Hmotnos na jednotku plochy	<b>265</b> kg/m <sup>2</sup>	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornos	<b>Nemrazuvzdorný</b>	
Specifikace materiálu podle p ílohy C / Špecifikácia materiálu pod a príl. C	<b>D.4 po omítnutí</b>	
Tepelná vodivost $\lambda$ / Tepelná vodivos $\lambda$	<b>0,24</b> W/mK	
Požární odolnost / Požiarna odolnos	<b>R 90 D1 s omítkou tl. 20 mm</b> viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ p ekladu / Typ prekladu	<b>sp ažený/spriahnutý</b>	
Minimální délka uložení / Minimálna d ěžka uloženia	<b>125</b> mm	
Délka / D ěžka	<b>1250</b> mm	
Ší ka a výška / Šírka a výška	<b>145 a 71</b> mm	
Uspo řadání / Usporadanie	<b>Nepou živat bez nadezd ění!</b>	
Min. ší ka spolup sobící ěstí / Min. ší rka spolup ōsobiacej ěstí	<b>2x 145</b> mm	
V ýška spolup sobících ěstí / V ýška spolup ōsobiacich ěstí	<b>375 mm</b>	
Zda betonové nebo zd ěné p eklady mají být omítnuty / ěi betónové nebo murované preklady majú by ě omietnut ě	<b>Ano</b>	
Zda je požadována vodot ěsná izolace / ěi je požadovaná vodotesná izolácia	<b>Ne</b>	

\* Pro sestavu výšky 450 mm, ze dvou p eklad ě, nízk ě cihly výšky 155 mm a betonu výšky 210 mm. / Pre zostavu výšky 450 mm, z dvoch prekladov, nízk ě tehly výšky 155 mm a betónu výšky 210 mm.

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Typy zdicích prvk , které mají být použity / Typy murárskych prvkov, ktoré majú by použité	<b>Tlaková zóna z cihel nebo betonu</b>	EN 845-2: 2013
Specifikace materiál spolup sobící ásti / Špecifikácia materiálův spolupôsobiacej ásti	<b>Cihly o pevnosti v tlaku ve sm ru sty ných spár min. 2,5 N/mm<sup>2</sup>, vodorovné i sty né spáry tlouš ky 10 mm.</b>	
Min. pevnost malty / Min. pevnos malty	<b>2,5</b> N/mm <sup>2</sup>	
Min. pevnost betonu / Min. pevnos betónu	<b>15</b> N/mm <sup>2</sup>	
Max. vzdálenost podpor a montážní zatížení / Max. vzdialenos podpor a montážne za aženie	<b>Max. vzdálenost podpor 1000 mm, p i montáži nezat žovat!</b>	
Nebezpe né látky	<b>Index hmotnostní aktivity I &lt; 0,8 Rádioaktivita <sup>226</sup>Ra &lt; 120 Bq/kg</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) . 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos uvedeného výrobcu.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísal za a v mene výrobcu:



Jan Smola

editel / riadite

V Dolním Bukovsku 07.04.2016