

## Technický prospekt



### Hornbach Snehovo biela profesionálna farba MIX

- ✓ **nejpredávanejší Hornbach náter v špičkovej kvalite**
- ✓ **vysoká výdatnosť**
- ✓ **nejvyššia krycia schopnosť**
- ✓ **matná**

#### Vlastnosti

Matná, vodou riediteľná disperzná farba na kvalitné nátery stien a stropov v interiéri.

- Má vynikajúcu kryciu schopnosť a vysokú výdatnosť.
- Je odolná proti opotrebovaniu, priedušná, bez zápachu a emisií.
- Nevapká ani nestrieka, jednoducho sa spracováva.

**Je potrebné ju tónovať v centre miešania farieb v Hornbachu!**

#### Overené podľa EN 13300:

Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 2	Vysoce oteruvzdorná
-------------------------------	----------	---------------------

#### Účel použitia

Hodí sa na omietky, sadru, sadrokartónové dosky, razené papierové tapety, drevovláknité tapety a taktiež na pretieranie neporušených starých náterov na disperznej báze.

#### Farebný odtieň

**Je potrebné ju tonovať v centre miešania farieb v Hornbachu!**

#### Stupeň lesku

Matná

#### Obsiahnuté látky

Polyvinylacetátová disperzia, titánová bieloba, mastenec, krieda, kaolín, pomocné látky, konzervačný prostriedok (methylthiazolinon a benzisotiazolinon). Obsah VOC (prchavých látok) v tomto produkte je max. 1g / l. Medzná hodnota podľa normy EÚ je 30 g / l (kategória A/a od roku 2010).

#### GIS-kód

M-DF01

#### Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

#### Odolnosť voči poveternostným vplyvom

iba pre omietky v interiéri.

#### Riediaci prostriedok

Voda

#### Výdatnosť

1 liter (cca 1,5 kg) stačí na cca 6 - 10 m<sup>2</sup> pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

## Technický prospekt



### Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 4 - 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

### Náradie

Štetec, valček, rozprašovač.

### Čistenie náradia

Ihneď po použití ich umyte vodou.

### Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

### Metóda natierania

Pred použitím upravte odtieň v miešacom centre farieb v Hornbachu. Dobre premiešajte. Základný náter je možné nariediť s 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený.

### Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené balenie čo najskôr spotrebujte.

Aby ste s brilantnými, intenzívnymi farebnými odtieňmi, napr. žltou, pomarančovou, červenou, mohli dosiahnuť optimálnu kryvosť, odporúča sa najprv naniesť porovnateľný, dobre kryjúci farebný odtieň založený na bielej farbe. Eventuálne môže byť potrebný aj druhý, krycí náter.

### Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S23 Pri rozstrekovaní farbu nevdychujte.

S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!

S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom.

### Odstranění

Na recykláciu odovzdávajte iba vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Kvapalnú zvyšku materiálu je potrebné odovzdať do zberne starých farieb a lakov.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.