

Technický prospekt



HORNBACH Latex MIX

- ✓ plno omývateľný
- ✓ vysoká krycia schopnosť
- ✓ pre namáhané priestory

Vlastnosti

Disperzná farba s hodvábnym leskom na nátery stien a stropov s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu a oteru v interiéroch. Ideálna pre vysoko namáhané priestory ako napr. kúpeľne, detské izby, chodby, schodiská, nebytové priestory, školy.

- farba je bez zápachu a emisií
- nekvapká ani nestrieka
- jednoducho sa s ňou pracuje
- **je potrebné ju tónovať v centre miešania farieb Hornbach**

Overené podľa EN 13300:

Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 1	Plno umývateľný (odolný proti oderu)
-------------------------------	----------	--------------------------------------

Účel použitia

Hodí sa na omietky, sadru, sadrokartónové dosky, drevovláknité tapety a tapety zo sklenej tkaniny a taktiež na pretieranie neporušených starých náterov na disperznej báze.

Farebný odtieň

Snehovo biela

Stupeň lesku

Hodvábný lesk

Obsiahnuté látky

Polyvinyl-acetát disperzia, titánová bieloba, plavená krieda, voda, pomocné látky, konzervačný prostriedok 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.

Obsah VOC (prchavých látok) v tomto produkte je max. 1g/l. Medzná hodnota podľa normy EÚ je 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

iba pre omietky v interiéri

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabávajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 4 - 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček, rozprašovač.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

Pred použitím dobre premiešajte. Základný náter nariedte z 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený. Môžete ju tónovať základnými či tónovacími farbami alebo upraviť jej odtieň v miešacom centre farieb v Hornbachu.

Dôležité upozornenia

Nespracovávajúte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Prepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajištěte proti pádu a proti případnému úniku! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji.

Bezpečnostné pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajúte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní a obrusovaní použite vhodné filtre.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Likvidácia

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajúte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.