

100 Univerzálny tmel

- do interiéru a exteriéru -



Univerzálny tmel na rýchlo schnúce tmelenie, na drevo, omietku, betón a železo

Materiál

Používanie	Tmel na vyplnenie a fľaky pre malé plochy. Pre tmelenie na dreve so základným náterom (interiér). omietku, betón a železo so základným náterom (exteriér a interiér). <u>Upozornenie:</u> V exteriéri sa musí univerzálny tmel MODULAN pretrieť bezprostredne po vysušení. Pri tmelení dreva v exteriéri môže dôjsť prostredníctvom napučania a vysychania dreva k výraznému odlupovaniu.
Vlastnosti	Univerzálny tmel MODULAN je rýchlo schnúci opravársky tmel, s dobrým vyplňaním, zabraňujúci hrdzi, s nízkym obsahom škodlivých látok. Veľká výdatnosť. Univerzálny tmel MODULAN sa dá v krátkej dobe viackrát po sebe natrieť a dá sa veľmi dobre brúsiť. Používajte nerezové nástroje.
Spôsob dodania	Hotový tmel
Farebný odtieň	Biela.
Látky v obsahu	Akrylová disperzia, krieda, oxid titaničitý, voda, pomocné prostriedky
Kód produktu	M-PG 01
Skladovanie	Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Veľkosti obalov	360 g a 1,3 kg.

Zpracovanie

Podklad	Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred odborne pripravené. Odporúčame pritom dodržiavanie VOB, DIN 18 363, časť C, kap. 3. Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsniť, podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, pórobetón atď. natrieť základným náterom. Nedrží na skle a hladkom plaste. Dosky s tvrdými vláknami sa musia v každom prípade natrieť základným náterom.
----------------	---

	<p>Železo sa musí natrieť základným náterom firmy HORNBACH na ochranu pred koróziou.</p> <p><u>Minerálne podklady so silnými sacími schopnosťami</u> natrite základným náterom HORNBACH.</p> <p><u>Neporušené staré nátery</u> musíte riadne zbrúsiť, poškodené staré nátery odstrániť.</p>
Zpracovanie/Vytvorenie náteru	Hrúbka vrstvy na každý pracovný krok do 1 mm. Po cca 1-2 hodinách je univerzálny tmel MODULAN vysušený na brúsenie a dá sa pretrieť tiež akrylovým lakom firmy HORNBACH, lakom s umelou živcou HORNBACH alebo disperznými farbami HORNBACH.
Čistenie nástrojov	Po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok.
Spotreba	Cca 1,9 kg na m ² /mm hrúbky vrstvy.
Doba sušenia	Cca 2 hodiny na mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zapracovania	Minimálne +5 °C pre podklad a vzduch, pri zapracovaní a počas sušenia.

Upozornenia

Rady k bezpečnosti	Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi.
Likvidácia	Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Vysušené zvyšky materiálu sa môžu odstrániť ako domový odpad. Odovzdajte nádoby s tekutými zvyškami farby na zberných miestach pre staré farby. AVV odpadový kľúč č. 080410.

Stav 10.2015

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488