

107 Stavebná a elektrikárska sadra

- do interiéru -



na fixáciu elektrickej inštalácie

Materiál

Používanie	Stavebná a elektrikárska sadra MODULAN je vhodná na opravárske a inštalačné činnosti na rýchle a jednoduché zafixovanie a montáž súčiastok, ako sú napr. zásuvky a káble, a na vyplňanie trhlín a otvorov.
Vlastnosti	Stavebná a elektrikárska sadra MODULAN je práškový tmel na báze prírodnej sadry, dá sa jednoducho dávkovať a vytvára vláchnu tesniacu hmotu s dobrým zapracovaním. Rýchlo vyschne a dá sa jednoducho zapracovať.
Spôsob dodania	Špachtľa na prach
Farebný odtieň	Biela
Látky v obsahu	Síran vápenatý polohydrát
Kód produktu	CP 1
Skladovanie	Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom.
Veľkosti obalov	1,5 kg a 5 kg.

Zpracovanie

Podklad	Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred odborne pripravené. Odporúčame vám pritom dodržiavanie VOB, DIN 18 363, časť C, kap. 3. Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré dobre nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsniť, podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, plynobetón atď. vopred navlhčiť. Nedrží na skle, kove a hladkom plaste.
Zpracovanie	Vždy podľa požadovanej konzistencie nasypete cca 1 kg prášku pomaly do cca 500 ml čistej vody. Pri menších množstvách nasypete toľko prášku do vody, kým nevzniknú suché ostrovčeky. Po cca 2 minútach zabahnenia premiešať rukou alebo motorovou miešačkou na hmotu bez hrudiek. Nanášať nerezovým nástrojom, ako špachtľa alebo kelňa. Vložte súčiastky do ešte mäkkej tesniacej hmoty. Pred následným nanášaním natrite vyplnené miesta základným náterom HORN BACH Tiefgrund LF . Doba zapracovania cca 15 minút.

Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok.
Spotreba	Závislá od druhu náteru a hrúbky vrstvy.
Doba sušenia	Priebežne sa suší vo všetkých hrúbkach vrstiev; doba vždy podľa hrúbky vrstvy až do niekoľko dní.
Teplota zapracovania	Min. +8°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia.

Upozornenia

Rady k bezpečnosti	Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi.
Likvidácia	Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu sa môžu zlikvidovať podľa AVV odpadového kľúča č. 17 01 04.

Stav 07.2016

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488