

301 Opravná a plošná stierka pre vnútorné použitie



do interiéru - médium

na vyplňanie nerovností a plošné tmelenie

Materiál

Používanie	Opravná a plošná stierka pre vnútorné použitie Modulan do interiéru - médium- je vhodný na vyplňanie trhlín, otvorov a štrbín, na vyrovnávanie nerovností a plošné tmelenie na všetkých minerálnych podkladoch ako omietka, betón a murivo. <u>Nie</u> je vhodný do vlhkých priestorov.
Vlastnosti	Opravná a plošná stierka pre vnútorné použitie Modulan do interiéru -médium- je práškový tmel vyrobený na báze celulózy, drží pevne a trvalo. Dá sa bez problémov nanášať, rýchlo a priebežne vyschne v každej vrstve. Otvorený na difúziu, chemicky neutrálny, netrhá sa a nezmršťuje.
Spôsob dodania	Špachtľa na prach
Farebný odtieň	Biela
Látky v obsahu	Síran vápenatý v rôznych stupňoch hydratácie, minerálne plniace látky a tiež celulóza, polyvinylalkohol a oneskorenie kondenzačnej doby.
Kód produktu	CP 1
Skladovanie	Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Veľkosti obalov	0,5 kg, 1,5 kg, 5 kg, 10 kg a 25 kg

Zpracovanie

Podklad	Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred odborne pripravené. Odporúčame vám pritom dodržiavanie VOB, DIN 18 363, časť C, kap. 3. Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré dobre nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsníť, podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, pórobetón atď. vopred navlhčiť. Rozšírte jemné trhliny vo forme klinu, aby sa dostal dovnútra dostatok materiálu. <u>Nie</u> je vhodný na plasty alebo kov.
----------------	--

Zpracovanie	<p>Vždy podľa požadovanej konzistencie nasypete cca 1 kg prášku pomaly do cca 600 ml čistej vody. Pri menších množstvách nasypete toľko prášku do vody, kým nevzniknú suché ostrovčeky. Po cca 2 minútach zabahnenia premiešať rukou alebo motorovou miešačkou na hmotu bez hrudiek.</p> <p>Nanášať alebo hladiť nerezovým nástrojom, ako špachtľa alebo keľňa z ušľachtilej ocele. Veľké priehlbiny vyplňte vo viacerých krokoch tmelenia. Opravná a plošná stierka pre vnútorné použitie Modulán do interiéru -médium- sa dá tiež nanášať valčekom Modulán rovnomerne krížovým valčekovaním. Po nanášaní tmelu sa musí plocha vyhladiť pomocou hladidla Modulán.</p> <p>Doba zapracovania cca 60 minút. Maximálna hrúbka vrstvy na tmelenie cca 10 mm. Pred následným nanášaním natrite opravené miesta základným náterom HORNBACH Tiefgrund LF.</p>
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok.
Spotreba	Cca 900 g na m ² /mm hrúbky vrstvy.
Doba sušenia	Cca 8 hodín na mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zapracovania	Min. +8°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia.

Upozornenia

Rady k bezpečnosti	<p>Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy.</p> <p>Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi.</p>
Likvidácia	Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu sa dajú zlikvidovať podľa AVV odpadového kľúča č. 170802.

Stav 07.2016

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488