

350 Opravná stierková hmota pre vnútorné použitie



- do interiéru -

ideálna na menšie opravy

Materiál

Používanie	Opravná stierková hmota pre vnútorné použitie MODULAN -do interiéru- je vhodná na drobné opravy, ako je napr. vyplnenie otvorov po hmoždinkách a navŕtaných otvorov, opravy jemných trhlin. Štrbiny a odlomené miesta v omietke alebo murive sa dajú rýchlo a jednoducho opraviť.
Vlastnosti	Opravná stierková hmota pre vnútorné použitie MODULAN -do interiéru- je jemný tmel a dá sa priamo zapracovať. Vysoká plniaca sila a vynikajúca stabilita, netrhá sa a nezmršťuje. Po vysušení sa dá pretrieť všetkými disperznými farbami bez základného náteru.
Spôsob dodania	Hotový tmel
Farebný odtieň	Biela
Látky v obsahu	Disperzia umelej živice, uhličitan vápenatý, plniace látky, voda a prísady
Kód produktu	CP 1
Skladovanie	Na suchom, chladnom mieste chránenom pred mrazom. Načatú nádobu riadne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Veľkosti obalov	330 g, 500 g, 1 kg.

Zpracovanie

Podklad	<p>Vhodné sú nosné, pevné, suché a čisté podklady, ktoré boli vopred odborne pripravené. Odporúčame pritom dodržiavanie VOB, DÍN 18 363, časť C, kap. 3.</p> <p>Odstráňte dôkladne z podkladu prach, voľný materiál, tapety, tuk, vosk a nátery, ktoré dobre nedržia. Hladké plochy sa musia zdrsníť, podklady so silnými sacími schopnosťami ako omietka, betón, pórobetón atď. natrieť základným náterom . Nedrží na skle, kove a hladkom plaste.</p>
----------------	---

Zpracovanie	Opravná stierková hmota pre vnútorné použitie MODULAN -do interiéru- je pripravený na použitie a dá sa priamo zapracovať. Materiál môže vytvárať vo vlhkom stave štruktúru a prispôbiť sa podkladu. Po vysušení sa dá hmota brúsiť, vŕtať, škrabať, pretierať alebo prelepiť. Základný náter utesnených plôch vopred nie je potrebný. Maximálna hrúbka vrstvy na tmelenie cca 10mm. Prípadne naneste po vysušení ďalšiu vrstvu tmelu.
Čistenie nástrojov	Ihneď po použití vyčistiť vodou, príp. pridať oplachovací prostriedok.
Spotreba	Cca 1,2 kg na m ² /mm hrúbky vrstvy.
Doba sušenia	Cca 12 hodín na mm hrúbky náteru pri + 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%.
Teplota zapracovania	Min. +5°C pre objekt a okolie, pri zapracovaní a počas sušenia.

Upozornenia

Rady k bezpečnosti	Udržiavajte mimo dosah detí. Pri kontakte s očami alebo pokožkou okamžite dôkladne vypláchnite vodou. Nevypúšťajte do kanalizácie/vodných zdrojov alebo do pôdy. Príp. označenie viditeľné z karty s bezpečnostnými údajmi.
Likvidácia	Na recykláciu dávajte iba úplne vyprázdnené nádoby. Menšie množstvá môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom.

Stav 07.2016

Údaje uvedené v tomto poznámkovom liste sa zakladajú na intenzívnych užívateľských testoch v laboratóriu a v praxi a slúžia ako orientačné hodnoty. Zodpovednosť za príslušné používanie má však spracovateľ. Nepredstavujú žiadnu záruku alebo príslub záruky.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Dodávateľ:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefón 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488