



Bostik

smart adhesives

R 303

Akrylová malta na opravy

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Opravy maltových škár
- Prípravok pripravený na okamžité použitie
- Zrnitá štruktúra
- Bez obsahu rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU

Bostik R 303 je malta na akrylátovej báze, pripravená na použitie, ktorá sa vďaka svojej zrnitej štruktúre ideálne hodí na opravy škár v murive a omietky a tiež k uzatváraní vŕtaných otvorov. **Bostik R 303** sa ideálne prispôbi tvaru škáry.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik R 303 má vynikajúcu príľnavosť na minerálnych stavebných podkladoch ako napr. murivo, omietka, betón atď. Po úplnom preschnutí je **Bostik R 303** v prípade potreby pretierateľný.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, bez tuku, oleja a prachu. Trhliny je nutné vyškrabať, vyčistiť a zbaviť prachu. Otvory a chybné miesta do 20 mm je možné vyplniť bez trhlín. Ďalšie vrstvy možno nanášať najskôr po 24 hodinách.



SPRACOVANIE

Podklad je nutné navlhčiť vodou alebo zriedeným prípravkom **Bostik R 303**.

Bostik R 303 nastriekajte rovnomerne pod tlakom na boky škáry.

Povrch ihneď vyhladte navlhčenou stierkou, hladidlom, prstami a pod.

Chráňte pred dažďom a vlhkom až do vytvorenia pevnej vrstvy.

Upozornenie

Bostik R 303 je možné pretierať. Kvôli množstvu možných náterových hmôt je však nutné vykonať vlastné skúšky.

Otvorené obaly je nutné spotrebovať v krátkej dobe.

Nehodí sa na mramor a prírodný kameň, PE, PP, Teflon® a i.

Je nutné zabrániť kontaktu s materiálmi, ktoré obsahujú asfalt a zmäkčovadlá, napr. Butyl, EPDM, neoprén atď.

Nehodí sa na škáry, ktoré sú v trvalom kontakte s vlhkosťou (napr. priestor, ktorý sa dotýka zeme).

SKLADOVANIE

Skladujte chránené pred mrazom, v chlade a v suchu.

SPÔSOB DODANIA

300 ml, číslo tovaru 30836179

GISCODE

-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Na báze akrylátovej disperzie
Farba	Cementovo šedá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Podľa použitia
Čistenie náradia	Nečistoty začerstva odstráňte iba mäkkou handričkou a vodou alebo jemnou mydlovou vodou. V stuhnutom stave možno prípravok Bostik R 303 odstrániť iba mechanicky
Tvrdosť podľa Shorea A	> 70
Zrornosť	< 1,2 mm
Šírka/hĺbka škár	Max. 20 mm v jednej vrstve



cementové šedá
cementovo sivá
farba
culoare gri ciment
szary cementowy

Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

