

## Prehlásenie o parametroch

číslo: 01D - A

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Betónové dlažobné dosky na vonkajšie použitie** (skupina produktov A)  
 Betónová dlažba plošná: HBB - hladká; HBB - tryskaná - TINA®, TAĽÁNA, FATIMA, TAMARA®, TARA, KATRINA;  
 HBB - reliéfná - TAMARA®, RITA, DAREA, TRAVERTIN; HBB - reliéfná - ALMA, LAURIA, DAREA - impregnácia  
 Perfect Clean TOP; HBV - vymývateľná - GITA®, GABRIELA®, ŽANETA®, BEATA®, VERONIKA, KAROLÍNA,  
 KRISTÝNA, SIMONA, GRENA; HBVT - tryskaná - ISABELA, HBR – brúseno-tryskaná - BIANCA, LINDA, PAMELA,  
 KARINA, NORA;

Formáty: 300x300x33/35 mm, 400x400x50/40 mm, 500x500x50/48 mm, 600x400x40 mm, 600x300x40 mm, 600x600x62 mm, 800x400x62 mm, 800x800x62 mm

Celková dĺžka prvku vydelená jeho hrúbkou je vyššia než štyri.

Doplňkové príslušenstvo: rezané formáty 400x198x40/36 mm, 400x98x40/36 mm, 198x198x40/36 mm, 98x98x40/36 mm

### 2. Zamýšľané použitie:

Všetky typy spevnených plôch v exteriéroch (vonkajšie použitie) – pochôdzne plochy, pešie a nemotoristické komunikácie (napr. chodníky, odpočinkové plochy, okolie rodinných a bytových domov, terasy, balkóny, pochôdzne strechy a ostatné pochôdzne plochy). Plošnú dlažbu s hr. do 50 mm možno použiť na pojazďové plochy osobných automobilov za predpokladu prispôsobenia podkladových vrstiev tomuto zámeru podľa odporúčania výrobcu (ŽB doska). Plošné dlažby s hr. 62 mm možno použiť pri plochách zaťažovaných občasnou jazdou automobilmi do 3,5 t, a to pri skladbe podložja odporúčanej výrobcom (súvrstvie štrkodrava) alebo iné, overené statickým výpočtom. Rezané formáty tvoria doplnok na dotváranie skladiel zo štandardných formátov a nie sú určené na samostatné dláždenie, rezaný formát 400x98 mm je určený výhradne na pochôdzne plochy.

Plošné dlažby, ktorých povrch je ošetrený impregnáciou Perfect Clean TOP, sa vyznačujú jednoduchšou údržbou a vyššou odolnosťou proti znečisteniu látkami, ktoré na neošetrenom povrchu vytvárajú trvalé alebo veľmi ťažko odstrániteľné znečistenie.

Spôsob kladenia a použitie deklarovaných betónových dlažobných dosiek musí byť v súlade s postupmi a určením výrobcu.

**3. Výrobca: PRESBETON Drahotuše, s.r.o.**, so sídlom U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 26151201,

DIČ: CZ261512012, tel.: +420 581 616 150, fax: +420 581 616 217 E-mail: [drahotuse@presbeton.cz](mailto:drahotuse@presbeton.cz), [www.presbeton.cz](http://www.presbeton.cz)

**4. Splnomocnený zástupca:** Miroslav Nehyba

**5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností:** Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

**6. Harmonizovaná norma:** podľa normy ČSN EN 1339 Betónové dlažobné dosky - Požiadavky a skúšobné metódy

**7. Oznamovaný subjekt:** nie je oznamovacia povinnosť, pozri bod č. 5

### 8. Deklarované vlastnosti:

Základná charakteristika	Vlastnosť			Harmonizované technické špecifikácie
Povolené odchýlky rozmerov [mm]	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	ČSN EN 1339 čl. 5.2.4
	Trieda 2, ozn. P			
	Výrobný rozmer ≤ 600 mm	± 2 mm	± 2 mm	
Výrobný rozmer > 600 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Trieda 3, ozn. D, ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>			ČSN EN 1339, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metóda)
Pevnosť v ohybe	Trieda 2, ozn. T, ≥ 4,0 MPa pro tloušťku < 62 mm		Trieda 3, ozn. U, ≥ 5,0 MPa pro tloušťku ≥ 62 mm	ČSN EN 1339 čl. 5.3.3
Odolnosť proti obrúseniu	Trieda 2, ozn. G, ≤ 26 000 mm <sup>3</sup> /5 000 mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (príl. H)
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivá			ČSN EN 1339 čl. 5.3.5

**9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.**

Za výrobcu:

V Olomouci 12.3.2018

Miroslav Nehyba, riaditeľ spoločnosti