

Technický prospekt



HORNBACH Lazúra Na Drevo

- ✓ vysoká ochrana proti poveternosti a UV žiareniu
- ✓ reguluje vlhkosť
- ✓ ľahké spracovanie

Vlastnosti

Farebná lazúra na drevo na báze vody, odolná proti poveternosti, určená na vonkajšie použitie. Optimálne náterové vlastnosti. Prírodná kresba dreva zostane viditeľná. Elastická, vlhkosť regulujúca, vysoko odolná proti poveternosti, chráni pred UV žiarením. Nesteká a neodstrekuje, je výdatná, po zaschnutí bez zápachu.

Samotný „bezfarebný“ farebný odtieň neponúka dostatočnú UV ochranu. Preto ho možno použiť len ako doplnkový náter alebo na zosvetlenie.

Účel použitia

Ideálne na drevené stavebné dielce v exteriéri, ktoré nie sú rozmerovo stále, napr. prvky zatienenia, záhradné domčeky, garáže, drevené fasády, balkóny, strešné podhľady, hračky. Nevhodné na nábytok, okná, dvere a vodorovné plochy ako podlahy.

Farebný odtieň

Bezfarebný, borovica, dub, teak, mahagón, orech, palisander, biela.

Stupeň lesku

Hodvábny lesk

Obsiahnuté látky

Styréno-akrylátová disperzia, anorganické pigmenty, voda, pomocné látky, konzervačný prostriedok 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 15 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 130 g/l (kategória A/e od roku 2010).

GIS-kód

M-KH01

Označenie

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá. Ochrana proti UV žiareniu.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Voda. Používať neriedený. Pripravený na použitie.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 14 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabávajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po cca 12 hodinách. Plne zaschnuté po cca 24 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec na akrylátové farby, lakovací valček, striekacia pištoľ. Pre aplikáciu striekaním rozriediť vodou na potrebnú viskozitu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez olejov, masťô a voskov a nosný. Vlhkosť dreva by nemala presahovať 15 %. Drevo s obsahom živice a so zvyškami masťô omyte univerzálnym riedidlom.

Pred použitím dobre zamiešajte.

Renovačný náter: Odstráňte odlupujúce sa staré nátery, zvetrané staré nátery obrúste až na zdravé drevo. Neporušené staré nátery zbrúste. Naneste 2 nátery lazúry na drevo v smere kresby dreva.

Nový náter: Neošetrované drevo náchylné na zmodrenie (ihličnany, beľové drevo) vopred ošetríte impregnačným náterom na drevo firmy Hornbach. Naneste 2 nátery lazúry na drevo v smere kresby dreva. Plochy silno vystavené poveternostným vplyvom natrite 3-krát.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr. Pri aplikácii z viacerých vedier dbajte vždy na rovnaké výrobné čísla materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam!

Bezpečnostné pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní a obrusovaní použite vhodné filtre.

Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odstranění

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.