

Technický prospekt



HORNBACH Fasádny penetračný náter

- ✓ penetrácia pod všetky fasádne farby
- ✓ pôsobiaca do hĺbky
- ✓ spevňujúca

Vlastnosti

Pre spevnenie savých podkladov v exteriéri. Priedušná, s minimom škodlivín, s neutrálnym zápachom a ľahko spracovateľná. Modré sfarbenie: pre kontrolu dokonalej aplikácie náteru bez medzier.

Účel použitia

Pre všetky bežné vonkajšie omietky, sadry, savé sadrokartónové dosky, betón, tehlové murivo, vápnopieskové a tvrdé pálené tehly atď. Ideálna pre pieskovo prášiacie, pórovité, staré a ľahko kriedovo prášiacie podklady.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

-

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia s drobnými časticami, voda, prísady, konzervačné prostriedky 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón .

Obsah VOC tohto výrobku je max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

GIS-kód

M-GF01

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

Riediaci prostriedok

Pripravená na použitie. Neriediť.

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte na základe skúšobného náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Možnosť pretrieť po cca 4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Kefou, valčekom, rozprašovačom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Metóda natierania

Podklad musí byť savý, čistý, suchý, bez oleja a mastnôt a schopný niesť náter. Bezo zvyšku umyte kriedovo prášiacie povrchy. Nové omietky treba po dobu minimálne 4 týždňov nechať preschnúť alebo ich fluátovať.

Pred použitím dobre zatriaste. Nanášajte bez riedenia, výdatne a rovnomerne štetkou, valčekom, striekacou pištoľou.

Silno savé podklady natrite dvakrát základným penetračným náterom na mokro.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najrýchlejšie.

Bezpečnostné pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri striekaní a obrusovaní použite vhodné filtre.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odstranění

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.