

## Technický prospekt



### Hornbach Penetračný náter pre omietky

- ✓ Základný adhézny náter pod syntetické omietky
- ✓ Vnútorne i vonkajšie použitie
- ✓ Priedušný
- ✓ Optimálne spevnenie

#### Vlastnosti

Biely, kremitý adhézny náter pod syntetické omietky pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vytvára mierne zdrsnený, tuhý podklad a spôsobuje optimálnu priľnavosť následných vrstiev. Je priedušný, bez zápachu, jednoducho sa spracováva.

#### Účel použitia

Hodí sa na minerálne podklady ako betón, cement, sadru, sadrokartónové dosky, nosné minerálne alebo matné staré nátery na disperznej báze atď.

#### Farebný odtieň

Biely

#### Stupeň lesku

Matná

#### Obsiahnuté látky

Akrylátová disperzia, titánová bieloba, kremeň, plavená krieda, voda, pomocné látky, konzervačný prostriedok (methylothiazolinon a benzisotiazolinon).

Obsah VOC (prchavých látok) v tomto produkte je max. 2,5g / l. Medzná hodnota podľa normy EÚ je 30 g / l (kategória A/h od roku 2010).

#### GIS-kód

M-DF01

#### Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

#### Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

#### Riediaci prostriedok

Voda

#### Výdatnosť

1 liter stačí na cca 7 m<sup>2</sup> pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu.

#### Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 12 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

#### Náradie

Štetec, valček, rozprašovač.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabávajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

## Technický prospekt



### Čistenie náradia

Ihneď po použití ich umyte vodou.

### Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

### Metóda natierania

Pred použitím dobre premiešajte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zaschnúť. Základný penetračný náter je možné nariediť do 5 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený.

Tip: penetračný náter pod omietky použite v rovnakom farebnom odtieni ako bude mať omietka.

### Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!

S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené balenie čo najskôr spotrebujte.

### Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S23 Pri rozstrekovaní farbu nevdychujte.

S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!

S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

### Odstranění

Na recykláciu odovzdávajte iba vyprázdnené nádoby. Nádobu s kvapalnými zvyškami materiálu je potrebné odovzdať do zberne starých farieb a lakov.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.