

Technický prospekt



HORNBACH Farba proti plesni

- ✓ dlhodobá ochrana proti plesniam
- ✓ biela, matná
- ✓ vel'mi dobrá krycia schopnosť

Vlastnosti

Matná, vodou riediteľná disperzná farba s filmovou konzerváciou (PT 7). Bráni tvorbe plesní na stenách a stropoch vystavených účinku vodnej pary v interiéroch. Fungicídy sú spoľahlivou ochranou proti napadnutiu plesňami.

- vysoká účinnosť, s minimálnym zápachom, znížená kvapkavosť a odstreky
- overené podľa EN 13300: krycia schopnosť trieda 2 (pri výdatnosti cca 6 m²/l) oteruvzdornosť za vlhka trieda 3(nezmývateľná)

Účel použitia

Na omietky, betón, sadru, sadrokartónové dosky, reliéfne tapety z papiera, tapety s hrubým drevovláknitým povrchom a tiež na pretieranie neporušených matných starých náterov na disperznej báze. Na kuchyne, kúpeľne a priestory, kde existujú tepelné mostíky.

Farebný odtieň

Biela.

Tónovateľný plnotónovými a tónovacími farbami.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Umelohmotná disperzia, oxid titaničitý, plnivo, voda, konzervačný prostriedok 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Fungicídne účinné látky: 3-Jód-2-propinylbutylkarbamát: 0,25 g v 2,5 l, 0,30 g v 3 l, 1,00 g v 10 l. Zinkium-pyritiónu: 0,50 g v 2,5 l, 0,60 g v 3 l, 2,00 g v 10 l. 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón: 0,25 g v 2,5 l, 0,30 g v 3 l, 1,00 g v 10 l.

Obsah VOC v tomto produkte dosahuje max. 10 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

GIS-kód

M-DF01

Označenie

-

Odolnosť voči svetlu

Dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba pre omietky v interiéri.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 liter stačí na cca 6 m² pri jednom nátere podľa podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



náteru na objekte.

Doba schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %: Pretierateľné po 8 - 10 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček.
Iba natierať, nestriekať ani nerozprašovať!

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou.

Metóda natierania

Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne únosný. Odlupujúce sa nátery odstráňte. Drobiace sa povrchy bezo zvyšku zmyte. Nové omietky nechajte schnúť najmenej 4 týždne. Kritické a silno nasiakavé podklady ošetrite základnou vrstvou Hornbach Akryl Tiefengrund. Podklady napadnuté plesňou ošetriť najprv prostriedkom na odstránenie plesní.

Pred použitím dôkladne premiešať. Základný náter zriediť vodou do 10 %.
Krycí náter nanášať v 1 vrstve neriedený.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre vzduch aj podklad)! P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P405 + P235 Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte v chlade. Skladujte v nezamŕzajúcom prostredí! Chráňte pred mrazom! Otvorené balenie spotrebujte čo najrýchlejšie. Minimálna trvanlivosť neotvoreného výrobku do: pozri dátum trvanlivosti.

Bezpečnostné pokyny

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P260 Nevdychujte prach/hmlu/pary.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P362 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P301 + P330 + P331 Po požití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Odstránění

P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov (Auto určené pre zvoz nebezpečného odpadu).

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.