

## Technický prospekt



### Hornbach Profesionálna fasádna farba

- ✓ Fasádna farba zošľachtená silikónom v špičkovej kvalite
- ✓ Najvyššia krycia schopnosť
- ✓ Extrémne vodoodpuďujúca
- ✓ L`ahká údržba
- ✓ Efekt lotosového kvetu

#### Vlastnosti

Matná disperzná farba zušľachtená silikónom s vysokou odolnosťou proti klimatickým vplyvom na vonkajšie fasády. Má vynikajúcu kryciu schopnosť. Je odolná proti opotrebovaniu, extrémne vodoodpuďivá, s optimálnou ochranou proti vlhkosti, priedušná, paropriepustná, bez zápachu a emisií. Nekvapká ani nestrieka, jednoducho sa spracováva.

#### Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	trieda 1	pri výdatnosti na cca 6 m <sup>2</sup> /l
Odolnosť proti oderu za mokra	trieda 2	veľmi dobre umývateľná (odolná proti oderu)

#### Účel použitia

Hodí sa na omietky, betón, cement, vápenný pieskovec, tehlové murivo a taktiež na pretieranie neporušených starých náterov na disperznej báze.

#### Farebný odtieň

Bielá

#### Stupeň lesku

Matný

#### Obsiahnuté látky

Akrylová disperzia, titánová bieloba, kremeň, plavená krieda, voda, silikónová emulzia, pomocné látky, konzervačný prostriedok (methylothiazolinon a benzisotiazolinon).

Obsah VOC (prchavých látok) v tomto produkte je max. 1g / l. Medzná hodnota podľa normy EÚ je 40 g / l (kategória A/c od roku 2010).

#### GIS-kód

M-DF01

#### Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

#### Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Veľmi dobrá

#### Riediaci prostriedok

Voda

#### Výdatnosť

1 liter stačí na cca 6 m<sup>2</sup> pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabávajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

## Technický prospekt



### Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 5 - 6 hodinách.  
Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

### Náradie

Štetec, fasádny valček s dlhým vlasom, rozprašovač.

### Čistenie náradia

Ihneď po použití ich umyte vodou.

### Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Kriedované povrchy dôkladne umyte. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom Hornbach.

### Metóda natierania

Pred použitím dobre premiešajte. Základný náter nariedte z 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený. Na steny silne vystavené klimatickým vplyvom odporúčame 3 nátery. Súvislé plochy spracovávajte naraz bez prestávky.

### Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!  
S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené balenie čo najskôr spotrebujte.

### Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.  
S26/28 V prípade kontaktu s očami a pokožkou je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody.  
S23 Pri rozstrekovaní farbu nevdychujte.  
S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.  
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!  
S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.  
S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

### Odstranění

Na recykláciu odovzdávajte iba vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Kvapalné zvyšky materiálu je potrebné odovzdať do zberne starých farieb a lakov.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.