

Technický prospekt



Hornbach Akrylátová hĺbková penetrácia

- ✓ Pre pieskovité, porézne a savé podklady
- ✓ Bezfarebný, s hlbokým účinkom
- ✓ Interiér a exterior
- ✓ Spevňujúci alebo stabilizujúci

Vlastnosti

Na spevnenie nasiakavých podkladov v interiéri i exteriéri. Intenzívny hĺbkový účinok, dobré spevnenie, reguluje nerovnomernú nasiakavosť. Ideálna na pieskovité, pórovité, staré, zľahka sa drobiace podklady. Priedušná, neutrálna z hľadiska zápachu, ľahko spracovateľná. Je najprv oranžový a potom priehľadný – vďaka tomu máte prehľad o natrených plochách.

Účel použitia

Na omietky, sadru, nasiakavé sadrokartóny, betón, tehlové murivo, staré nátery disperznými farbami a pod.

Farebný odtieň

Bezfarebný

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Akrylátová disperziavoda, aditíva, konzervačné látky (benz-, metylizotiazolinon).
Obsah VOC tohto výrobku je max. 1 g/l. Hraničná hodnota v EÚ je 30 g/l (kategória A/h od roku 2010).

GIS-kód

M-GF01

Odolnosť voči svetlu

-

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Dobrá

Riediaci prostriedok

Pripravená na použitie. Neriediť.

Výdatnosť

1 l stačí pribl. na 6 m² pri nátere v jednej vrstve, v závislosti od podkladu.

Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 3 - 4 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Kefou, valčekom, rozprašovačom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití ich umyte vodou.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, bez oleja, tuku a dostatočne únosný. Drobiace sa povrchy bezo zvyšku zmyte.

Metóda natierania

Pred použitím dôkladne pretrepať. Nové omietky nechajte schnúť najmenej 4 týždne. Nanášať neriedenú, v dostatočnom množstve a rovnomerne. Silno nasiakavé podklady natrieť 2-krát základným náterom navlhko.

Dôležité upozornenia

S farbou nepracujte pri teplote pod 8 °C (platí pre vzduch aj podklad)!

S3 Nádoby po použití dobre uzavrite a uchovávajte na chladnom mieste chránenom pred mrazom. Otvorené balenie čo najskôr spotrebujte.

Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

S23 Pri rozstrekovaní farbu nevdychujte.

S46 V prípade požitia farby, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste!

S20/21 Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

S29 Zabráňte prístupu farby do povrchovej vody a kanalizácie!

Odstranění

Na recykláciu možno odovzdať iba úplne vyprázdnené obaly. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte do zberní starých náterových hmôt.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.