



**NOVOCHEMA, družstvo**  
**Nixbrod 28, 934 39 Levice**



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N  
DIČ: 2020404232 IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

## TECHNICKÝ LIST

### **RENOLAST** Asfaltohliníková náterová hmota

#### **Popis:**

Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s prídavkom hliníkového pigmentu.

#### **Farebné odtiene:**

Vyrába sa len v jednom odtieni – striebřistý STN 9110 resp. RAL 9006

#### **Použitie:**

Používa sa ako reflexná izolačná náterová látka na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov.

Náterová hmota nie je vhodná na nátery povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou a krmovinami.

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte !

#### **Riedenie:**

Výrobok sa dodáva v konzistencii na priame použitie, neriedi sa.

Pomôcky možno očistiť riedidlom do syntetických alebo olejovo-syntetických NL.

#### **Nanášanie:**

Štetcom, kefou, striekaním, valčekom.

#### **Vlastnosti náterovej hmoty:**

hustota (g / cm <sup>3</sup> )	0,880
obsah organických rozpúšťadiel ( kg / kg výrobku )	0,489 - 0,582
obsah celkového organického uhlíka ( kg / kg výrobku )	0,425 - 0,506
obsah neprechavých látok - sušina ( % )	min. 42
VOC ( g/l)	440 /limit 500/

**Výdatnosť:** 8 až 10 m<sup>2</sup>/kg

#### **Príklad náterového postupu:**

-nanáša sa na suchý a očistený podklad

-na bitumenové podklady možno naniest' priamo, prípadne staršie ošetriť najskôr penetračným náterom, napr.: PENETRAN

-plechové podklady môžu byť ošetrené základným alebo vrchným náterom

**Balenie:** 3kg, 7kg, 16kg, 35kg, sudy

**Záručná doba:** 36 mesiacov



**NOVOCHEMA, družstvo**  
**Nixbrod 28, 934 39 Levice**



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N  
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

### **Skladovanie :**

Skladujte pri teplote +5 až +25°C. Chráňte pred priamym slnkom a zvýšenými teplotami.

### **Likvidácia odpadov a obalov :**

Likvidovať v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch:

S materiálom a obalmi zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Kód odpadu 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky . Kód odpadu obalu 15 01 10 obaly obsahujúce nebezpečný odpad. Kategória odpadu „N“

Zbytky prípravku: likvidovať spálením v povolenom zariadení (spaľovniach priem. odpadu).

Obaly so zvyškami: uložiť na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

**Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.**