

Technický prospekt



HORNBACH Snehovo biela profesionálna farba bez obsahu konzervačných látok

- ✓ Snehovo biela
- ✓ hlboko matná
- ✓ oteruvzdorná za vlhka (tr.2)
- ✓ Najvyššia bielosť (98 % podľa L*)

Biela matná, vodou riediteľná disperzná farba na kvalitné nátery stien a stropov v interiéri. Nevyžaduje použitie konzervačných látok, neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá a neobsahuje škodlivé emisie. Je snehobiela, má vynikajúcu kryciu schopnosť a vysokú výdatnosť. Je odolná proti opotrebovaniu, priedušná, bez zápachu a emisií. Nekvapká ani nestrieika, jednoducho sa spracováva.

Overené podľa EN 13300:

Krycia schopnosť	TRIEDA 1	Pri výdatnosti pribl. 7 m ²
Oteruodolnosť za vlhka	TRIEDA 2	Vysoko oteruodolná

*Definované podľa medzinárodnej normy merania farebnosti CIE L*a*b. Kde L* je parameter mernej svetlosti.

Iba pre omietky v interiéri.

Vhodná na omítky, sádku, sádkokartonové desky, ražené papírové tapety, drevovláknité tapety a rovněž k přetírání neporušených starých nátěrů na disperzní bázi.

Snehovo biela.

Matná

Akrylátová disperzia, draselné vodné sklo, titánová beloba, mramorová múčka, mastenec, pomocné látky.

Veľmi dobrá (v závislosti na farebnom odtieni).

Iba pre omietky v interiéri.

Voda

1 L (cca 1,43 kg) postačuje na cca. 6-8 m² pri jednom nátere v závislosti od podkladu. Presné údaje o spotrebe zistíte na základe skúšobného náteru na objekte.

Údaje v tejto Technickej karte vychádzajú z aktuálneho stavu našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabávajú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Orientačné hodnoty pre 1 L (cca 1,43 kg) pri jednorázovom nátere

Hladké omietky	neopracovaná plocha	ca. 7 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	ca. 8 m ²
Sadrokartón	neopracovaná plocha	ca. 6,5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	ca. 7,5 m ²
Pestrukta	neopracovaná plocha	ca. 6 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	ca. 6,5 m ²
Sklená tkanina	neopracovaná plocha	ca. 6 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	ca. 6,5 m ²
Hrubé omietky	neopracovaná plocha	ca. 5 m ²
	plochy vymalované alebo ošetrené základným náterom	ca. 5,5 m ²

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %:

Farbu je možné pretierať po 4 – 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu a nižšia teplota môžu schnutie spomaliť.

Štetec, valček, striekacia pištoľ.

Ihned po použití ich umyte vodou a mydlom.

Pred použitím dobre premiešajte. Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Pri brúsení používajte respirátor! Kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne schnúť. Kritické, silne nasiakavé povrchy natrite akrylátovým penetračným náterom HORNBACH (obsahuje konzervačné látky). Základný náter je možné nariediť do 10 % vodou. Krycí náter nanášajte neriedený. Farbu je možné pretierať po 4 – 6 hodinách. Môžete ju tónovať tónovacími farbami alebo nechať natónovať v miešacom centre farieb HORNBACH. Upozornenie: Sklené tabule, glazované povrchy, dlaždice, mramor a rastliny chráňte pred postriekaním. Výrobok po namiešaní správneho farebného odtieňa už nie je bez konzervačných prostriedkov a nespĺňa požiadavky ekologického označenia Blauer Engel (SRN). Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pre ďalšie informácie si vyžiadajte technický list, ktorý je dostupný u vášho predajcu alebo na internetovej adrese www.hornbach.sk.

Doplňujúce informácie:

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2 / P2. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare. Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Odstráňte obsah/obal odevzdajte na miesto na uloženie nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Údaje v tejto Technickej karte vychádzajú z aktuálneho stavu našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.