

Technický prospekt



Hornbach StyleColor TÓNOVANOU VNÚTORNOU FARBOU

- ✓ moderné sezónné farby
- ✓ natónovaná
- ✓ matná, priedyšná
- ✓ výborne kryjúca

Vlastnosti

Matná disperzná farba, pripravená priamo na použitie na steny a stropy v interiéroch. Odolnosť proti oderu za mokra: trieda 3 podľa EN 13300.

Účel použitia

Vhodná na: Všetky interiérové omietky, sadry, sadrokartón, tapety z papiera, staré matné nátery a pod.

Farebný odtieň

Pozri zoznam farebných odtieňov.

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

Syntetická disperzia, plavená krieda, voda, pomocné látky, konzervačné prostriedky 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zinkium-pyritión

GIS-kód

-

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interiérov.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

1 l stačí pribl. na 10 m² pri nátere v jednej vrstve, v závislosti od farebného odtieňa a podkladu.

Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 4 - 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetcom, váľčekom.

Čistenie náradia

Ihneď po použití náradie opláchnite vodou a mydlom.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezavazujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, nasiakavý a nosný. Odlupujúce sa staré nátery predtým odstráňte. Podklady ošetríte akrylátovým penetračným náterom HORNBACH.

Pred použitím dobre premiešajte. 1 - 2 nátery StyleColor TÓNOVANOU VNÚTORNOU FARBOU neriedenou, nanášanou štetcom alebo váľčekom.

Dôležité upozornenia

Neaplikujte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)!

Bezpečnostné pokyny:

Doplňujúce informácie: Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich. Odstráňte obsah/obal odevzdajte na miesto na uloženie nebezpečného odpadu. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Skladovanie

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenie spotrebujte čo najrýchlejšie.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.