

## Technický list výrobku

### Krycia fólia s papierovou páskou 2 v 1

#### **Číslo výrobku:**

57 22 57 3 – 55 cm x 33 m (jadro 10 cm)  
57 22 57 4 – 140 cm x 33 m (jadro 20 cm)  
57 22 57 5 – 270 cm x 25 m (jadro 20 cm)

#### **Balenie**

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- dutinka bez potlače
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/ S/CZ/SK/RO



#### **Špecifikácia**

Elektrostaticky nabitá krycia fólia s papierovou páskou.

#### **Špecifikácia papierovej pásky**

Hrúbka: 0,15 mm  
Lepidlo: prírodný kaučuk  
Prilnavosť na kov: 6 N /25 mm  
UV stabilita: -  
Teplotná odolnosť: 60°C

#### **Špecifikácia krycej fólie**

Materiál: HDPE  
Hrúbka: 0,007 mm  
Vlastnosti: elektrostaticky nabitá

#### **Použitie**

Krycia páska s elektrostaticky nabitou fóliou na rýchle a jednoduché zakrytie okien, nábytku a pod. Ľahko odstrániteľná do 7 dní po nalepení.

#### **Odporúčania:**

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

## Technický list výrobku

### Zakrývací fólie s papírovou páskou 2 in 1

#### Číslo výrobku

57 22 57 3 – 55cm x 33m (jádro 10cm)  
57 22 57 4 – 140cm x 33m (jádro 20cm)  
57 22 57 5 – 270cm x 25m (jádro 20cm)

#### Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii  
dutinka bez potisku  
8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/ S/CZ/SK/RO

#### Specifikace

Elektrostaticky nabitá zakrývací fólie s papírovou páskou.

#### Specifikace papírové pásky

Tloušťka: 0,15mm  
Lepidlo: přírodní kaučuk  
Přilnavost na kov: 6N /25mm  
UV odolnost: -  
Teplotní odolnost: 60°C

#### Specifikace zakrývací fólie

Materiál: HDPE  
Tloušťka: 0,007mm  
Vlastnosti: elektrostaticky nabitá

#### Použití

Zakrývací páska s elektrostaticky nabitou fólií pro rychlé a snadné zakrytí oken, nábytku apod. Snadno odstranitelná do 7 dní po nalepení.

#### Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny

Wuppertal, 27.11.2015

