

## Technický list výrobku

### Obojstranná kobercová páska – plastový nosič

**Číslo výrobku:** 57 22 58 2 – 50 mm x 10 m  
57 22 58 3 – 50 mm x 25 m  
57 22 58 4 – 3 x 50 mm x 25 m

#### **Balenie**

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



#### **Špecifikácia**

Obojstranná kobercová páska.  
Plastový PP nosič potiahnutý lepidlom (syntetický kaučuk).  
Vysoká príľnavosť, odolnosť voči vlhkosti.

Nosič:	biela PP fólia
Hrúbka:	0,135 mm ± 10 %
Oddel'ovacia krycia vrstva:	hnedý silikónový papier
Pevnosť v ťahu:	8 N /25 mm ± 2 %
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Príľnavosť na kov:	15 N /25 mm ± 10 %
Aplikačná teplota:	-
Teplotná odolnosť:	60°C
Skladovateľnosť:	8 mesiacov

#### **Použitie**

Na pokládku podlahových krytín s hladkou spodnou stranou. Na podlahy so štandardným zaťažením. Nie je vhodná na pokládku PVC podlahovín a lepenie na umelý kameň a mramor. Vhodná na obojstranné lepenie ostatných materiálov (vysoká príľnavosť 15 N m/25 mm), ako je plast, kov, drevo a na dekoratívne práce.

#### **Odporúčania:**

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásy a jej použitia. Vhodnosť pásy je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásy neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.  
Wuppertal, 27.11.2015

## Technický list výrobku

### Oboustranná kobercová páska plastový nosič

#### Číslo výrobku

57 22 58 2 – 50mm x 10m  
57 22 58 3 – 50mm x 25m  
57 22 58 4 – 3x 50mm x 25m



#### Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii  
potisk dutinky: ROXOLID  
8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

#### Specifikace

Oboustranná kobercová páska.  
Plastový PP nosič potažený lepidlem (syntetický kaučuk).  
Vysoká přilnavost, odolnost proti vlhkosti.

Nosič:	bílá PP fólie
Tloušťka:	0,135mm ± 10%
Oddělovací krycí vrstva:	hnědý silikonový papír
Pevnost v tahu:	8N /25mm ± 2%
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Přilnavost na kov:	15N /25mm ± 10%
Aplikační teplota:	-
Teplotní odolnost:	60°C
Skladovatelnost:	8 měsíců

#### Použití

K pokládce podlahových krytin s hladkou spodní stranou. Pro podlahy s normálním zatížením. Není vhodná pro pokládku PVC podlahovin a lepení na umělý kámen a mramor. Vhodná pro oboustranné lepení ostatních materiálů (vysoká přilnavost 15 Nm/25mm), jako je plast, kov, dřevo a pro dekorační práce.

#### Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásy vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015

