

Technický list výrobku

Obojstranná montážna páska šedá

Číslo výrobku:

57 22 60 6* / 57 22 60 7** – 19 mm x 1,5 m

57 22 59 9* / 57 22 60 1** – 19 mm x 5 m



Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- * 4-jazyčná etiketa: D/F/I/NL
- ** 4-jazyčná etiketa: S/CZ/SK/RO

Špecifikácia

Obojstranná, silne lepiaca montážna páska na použitie v interiéri aj exteriéri. Penový nosič, vysoko kvalitné UV stabilné akrylátové lepidlo.

Oddelovacia krycia vrstva:	silikónový šedomodrý papier
Nosič:	PE biela pena
Hrúbka:	1,15 mm +/- 5 %
Lepidlo:	akrylát
Prilnavosť na kov:	18 N/25 mm
Aplikačná teplota:	min. 15°C
Teplotná odolnosť:	od -40 do +80°C
UV stabilita:	áno
Skladovateľnosť:	24 mesiacov (20°C)

Použitie

Obojstranná penová montážna páska vhodná na lepenie plastových a ostatných materiálov používaných v signmakingu (reklamné tabule, POS), designe a architektúre (PVC dosky, plexisklo), stavebníctve (káblkové šachty, plastové lišty) a v domácnosti (háčiky, držiaky, dávkovače, rámečky a pod.).

Vhodná na aplikácie v interiéri aj exteriéri.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásy a jej použitia. Vhodnosť pásy je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásy neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 10.11.2015

Technický list výrobku

Oboustranná montážní páska šedá

Číslo výrobku

57 22 60 6* / 57 22 60 7** – 19mm x 1,5m
57 22 59 9* / 57 22 60 1** – 19mm x 5m



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

potisk dutinky: ROXOLID

* 4-jazyčná etiketa: D/F/I/NL

** 4-jazyčná etiketa: S/CZ/SK/RO

Specifikace

Oboustranná, silně lepicí montážní páska pro použití v interiéru i exteriéru.
Pěnový nosič, vysoce kvalitní UV odolné akrylátové lepidlo.

Oddělovací krycí vrstva:	silikonový šedomodrý papír
Nosič:	PE bílá pěna
Tloušťka:	1,15mm +/- 5%
Lepidlo:	akrylát
Přilnavost na kov:	18N/ 25mm
Aplikační teplota:	min. 15°C
Teplotní odolnost:	od -40 do +80°C
UV odolnost:	ano
Skladovatelnost:	24 měsíců (20°C)

Použití

Oboustranná pěnová montážní páska vhodná na lepení plastových a ostatních materiálů používaných v signmakingu (reklamní tabule, POS), designu a architektuře (PVC desky, plexisklo), stavebnictví (kabelové šachty, plastové lišty) a domácnosti (háčky, držáky, dávkovače, rámečky apod.).

Vhodná pro aplikace v interiéru i exteriéru.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015