

Technický list výrobku

Obojstranná montážna páska transparentná

Číslo výrobku:

57 22 60 8* / 57 22 60 9** – 19 mm x 1,5 m

57 22 60 2* / 57 22 60 3** – 19 mm x 5 m



Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- * 4-jazyčná etiketa: D/F/I/NL
- ** 4-jazyčná etiketa: S/CZ/SK/RO

Špecifikácia

Obojstranná, silne lepiaca priehľadná montážna páska na použitie v interiéri aj exteriéri. Akrylátové lepidlo odolné voči UV žiareniu, starnutiu, klimatickým podmienkam, pôsobeniu zmäkčovadiel a rozpúšťadiel.

Oddeľovacia krycia fólia:	červená PP fólia
Hrúbka:	1,0 mm +/- 5 %
Lepidlo:	akrylát
Priľnavosť na kov:	neuvedená
Aplikačná teplota:	od 15 do 25°C
Teplotná odolnosť:	od -40 do 150°C
UV stabilita:	áno
Skladovateľnosť:	18 mesiacov (21°C)

Použitie

Obojstranná priehľadná montážna páska na sklo, kov, hliník, keramiku a plasty s hladkým alebo jemne štrukturovaným povrchom. Vďaka svojej hrúbke a zloženiu je páska vhodná na kompenzáciu dilatačných rozdielov medzi dvomi materiálmi s rôznou rozťažnosťou a povrchovým pnutím. Páska je určená na lepenie priehľadných alebo lakovaných povrchov, kde je vyžadované skryté (priehľadné) spojenie. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásky neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 10.11.2015

Technický list výrobku

Oboustranná montážní páska Transparent

Číslo výrobku

57 22 60 8* / 57 22 60 9** – 19mm x 1,5m
57 22 60 2* / 57 22 60 3** – 19mm x 5m



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii
potisk dutinky: ROXOLID
* 4-jazyčná etiketa: D/F/I/NL
** 4-jazyčná etiketa: S/CZ/SK/RO

Specifikace

Oboustranná, silně lepicí průhledná montážní páska pro použití v interiéru i exteriéru. Akrylátové lepidlo odolné UV záření, stárnutí, klimatickým podmínkám, působení změkčovadel a rozpouštědel.

Oddělovací krycí fólie:	červená PP fólie
Tloušťka:	1,0mm +/- 5%
Lepidlo:	akrylát
Přilnavost na kov:	neuveveno
Aplikační teplota:	od 15 do 25°C
Teplotní odolnost:	od -40 do 150°C
UV odolnost:	ano
Skladovatelnost:	18 měsíců (21°C)

Použití

Oboustranná průhledná montážní páska na sklo, kov, hliník, keramiku a plasty s hladkým nebo jemně strukturovaným povrchem. Díky své tloušťce a složení je páska vhodná pro kompenzaci dilatačních rozdílů mezi dvěma materiály s různou teplotní roztažností a povrchovým pnutím. Páska je určena pro lepení průhledných nebo lakovaných povrchů, kde je vyžadováno skryté (průhledné) spojení. Vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele. Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015