

Technický list výrobku

Krycia priečne ryhovaná PVC páska biela

Číslo výrobku:

57 22 62 0 – 30 mm x 33 m

57 22 62 3 – 50 mm x 33 m

Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



Špecifikácia

Nosičom je pevná, priečne ryhovaná PVC fólia, kaučukové lepidlo, stredná lepivosť, veľmi dobrá priľnavosť na hladké a stredne drsné povrchy. Veľmi dobre odtrhnutelná.

Nosič:	priečne ryhovaná PVC fólia
Farba:	biela
Hrúbka:	0,14 mm
Pevnosť v ťahu:	29,5 N/25 mm
Pružnosť:	90 %
Lepidlo:	prírodný kaučuk
Priľnavosť na kov:	2,9 N/25 mm
Teplotná odolnosť:	-
UV stabilita:	3 mesiace (exteriér, interiér)
Skladovateľnosť:	12 mesiacov

Použitie

Krycia páska vhodná na vonkajšie a vnútorné oblepenie a ochranu hladkých povrchov, jako sú parapety, rámy okien a dverí apod., voči mechanickému poškodeniu. Vhodná na aplikáciu omietkovín.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Zakrývací příčně rýhovaná PVC páska bílá

Číslo výrobku

57 22 62 0 – 30mm x 33m

57 22 62 3 – 50mm x 33m



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

potisk dutinky: ROXOLID

8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

Specifikace

Nosič pevná, příčně rýhovaná PVC fólie, kaučukové lepidlo, střední lepivost, velmi dobrá přilnavost na hladké a středně hrubé povrchy. Velmi dobře odtržitelná.

Nosič:	příčně rýhovaná PVC fólie
Barva:	bílá
Tloušťka:	0,14mm
Pevnost v tahu:	29,5N /25mm
Elasticita:	90%
Lepidlo:	přírodní kaučuk
Přilnavost na kov:	2,9N /25mm
Teplotní odolnost:	-
UV odolnost:	3 měsíce (exteriér, interiér)
Skladovatelnost:	12 měsíců

Použití

Zakrývací páska vhodná pro venkovní i vnitřní použití na oblepení a ochranu hladkých povrchů, jako jsou parapety, okenní a dveřní rámy apod. proti mechanickému poškození. Vhodná na aplikaci omítkovin.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásy vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015