

Technický list výrobku

Krycia elastická PVC páska oranžová

Číslo výrobku:

57 22 62 4 – 30 mm x 33 m

57 22 62 6 – 50 mm x 33 m

Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- 8-jazyčná etiketa:
D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



Špecifikácia

Nosič jemná elastická fólia, kaučukové lepidlo, stredná lepivosť, veľmi dobrá priľnavosť na hladké povrchy.

Nosič:	PVC fólia
Farba:	oranžová
Hrúbka:	0,12 mm
Pevnosť v ťahu:	59 - 68 N/25 mm
Pružnosť:	215 - 250 %
Lepidlo:	prírodný kaučuk
Priľnavosť na kov:	2,5 - 3,5 N/25 mm
Teplotná odolnosť:	-
UV stabilita:	3 týždne (interiér, exteriér)
Skladovateľnosť:	12 mesiacov

Použitie

Krycia páska vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie, oblepenie a ochranu hladkých povrchov ako sú parapety, rámy okien a dverí a pod. S páskou šírky 30 mm je možné prevádzať oblepenia s veľkým polomerom. V porovnaní s klasickou krepovanou páskou je možné dosiahnuť nízku a ostrú orezovú hranu. Vhodná aj na aplikáciu omietkovín.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásky vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásky neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Zakrývací elastická PVC páska oranžová

Číslo výrobku

57 22 62 4 – 30mm x 33m

57 22 62 6 – 50mm x 33m



Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

potisk dutinky: ROXOLID

8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO

Specifikace

Nosič elastická jemná PVC fólie, kaučukové lepidlo, střední lepivost, velmi dobrá přilnavost na hladké povrchy.

Nosič:	PVC fólie
Barva:	oranžová
Tloušťka:	0,12mm
Pevnost v tahu:	59-68N /25mm
Elasticita:	215-250 %
Lepidlo:	přírodní kaučuk
Přilnavost na kov:	2,5-3,5 N /25mm
Teplotní odolnost:	-
UV odolnost:	3 týdny (interiér, exteriér)
Skladovatelnost:	12 měsíců

Použití

Zakrývací páska vhodná pro venkovní i vnitřní použití na oblepení a ochranu hladkých povrchů, jako jsou parapety, okenní a dveřní rámy apod. S páskou šířky 30mm lze provádět oblepení s velkým rádiusem. Oproti klasické krepované pásce lze dosáhnout nízkou a ostrou ořezovou hranu. Vhodná i na aplikaci omítkovin.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015

